

Comandos	Descripción
ls	Lista los ficheros de un directorio concreto
ls -l	Lista también las propiedades y atributos
ls -la	Lista ficheros incluidos los ocultos de sistema
cd nom_directorio	Cambia de directorio
more nom_fichero	Muestra el contenido de un fichero de forma paginada
ls -la more	Lista los ficheros de forma paginada
mv [ruta1]fichero1 [ruta2]fichero2	Mueve y/o renombra un fichero.
rm archivo o directorio	Elimina archivos o directorios
rm -R directorio	Borra un directorio recursivamente
cp archivo1 archivo2	Realiza una copia de un fichero
tail nom_archivo	Muestra las últimas líneas de un archivo de forma estática
tail -f nom_archivo	Muestra las últimas líneas del fichero de manera dinámica
head -numero nom_archivo	Muestra las primeras (número) líneas de un fichero
mkdir nom_directorio	Crea un directorio
rmdir nom_directorio	Elimina un directorio
chmod xxx nom_fichero	Cambia los permisos de acceso de un fichero
chown usuario fichero/directorio	Cambia el propietario de un fichero o directorio
chgrp grupo fichero/directorio	Cambia el grupo (-R para realizar el cambio recursivo)
ps aux	Muestra una lista de los procesos activos
kill -x(de 0 a 9) PID	Elimina un proceso via nº PID que le identifica
mount	Vemos el listado de dispositivos montados
mount /dev/fd0 /mnt/floppy	Montaje de la disquetera
mount /mnt/cdrom	Punto de montaje del CD-ROM
umount	Desmonta los puntos de montaje anteriores
hostname	Visualiza el nombre de la máquina
fsck	Escanea el disco
init 0	Apaga la máquina de manera correcta
init 6	Reinicia la máquina
compress/uncompress	Comandos de compresión de archivos ".Z"
gunzip nom_archivo.gz	Descompresión de archivos ".gz"
tar xvf fichero.tar	Descomprime archivos ".tar"
top	Lista procesos de CPU
find / -name nom -print	Encuentra ficheros según patrón
pwd	Visualiza el directorio actual
grep 'cadena' archivo	Muestra las líneas del archivo que contienen la cadena
date	Da la hora y la fecha del sistema

cal	Muestra el calendario del mes actual
clear	Borra la pantalla
who	Informa de los usuarios conectados
whoami	Más información sobre nuestra máquina
finger	Información más completa que who
su	Entrar a la sesión como root (necesario passwd)
su nom_usuari	Estando como root entramos como otro usuario
fdisk	Gestión de particiones ('m' = menú de comandos)
setup	Configuración gráfica de dispositivos
rpm -i nombre_paquete	Instalación de paquetes RedHat
startx	Arranca el entorno gráfico
Ctrl+Alt+F2	Salir del entorno gráfico a un terminal
Alt+F'x'	Conmutar entre terminales
make config	Configuración del Kernel
make xconfig	Entorno gráfico de configuración del Kernel
ifconfig -a	Información de las propiedades de red, equivale a ifconfig /all en Windows
dump/restore	Copias de seguridad y restauración
./comando	Ejecuta un comando si no tenemos el path del directorio
u: propietario; g: grupo; o: otros; a: todos	
+: conceder derechos	
-: denegar derechos	